



fanitastic solutions



## Keskipakopuhaltimet

ATEX kategoria 2G



### RZR Hihnakäyttöinen

Molemmilta puolelta imevä.  
Ilmamäärä maksimi 350 000 m<sup>3</sup>/h  
ja maksimi paine 4 000 Pa.



### RER Hihnakäyttöinen

Yhdeltä puolelta imevä  
Ilmamäärä maksimi 180 000  
m<sup>3</sup>/h ja maksimi paine  
4000Pa.



### REM

#### Suorakäyttöinen

Yhdeltä puolelta imevä.  
Maksimi ilmamäärä  
18 000 m<sup>3</sup>/h ja  
maksimi paine 3 600Pa



### RLM

#### Kammiopuhallin

Maksimi ilmamäärä  
120 000 m<sup>3</sup>/h ja  
maksimi paine  
2500Pa

## Huippuimurit

ATEX kategoria 3G



### genovent®

#### RDM ylöspäin puhaltava sisäänrakennetulla takaiskupelillä

Ilmamäärä maksimi  
25 000 m<sup>3</sup>/h ja paine  
1 100 Pa



### ergovent®

#### RGA vakaan puhaltava

ilmamäärä maksimi  
35 000 m<sup>3</sup>/h ja 900 Pa  
(ulkoroottorimoottorilla)

## Teollisuuspuhaltimet

ATEX kategoriat 3G, 3D tai 3GD. P2M ja P4 myös saatavana ATEX kategoria 2G, 2D tai 2GD



### Keskipakopuhallin suoravetoinen P2M PLT kompakt

Maksimi ilmamäärä  
45 000 m<sup>3</sup>/h ja maksimi  
paine 11 000 Pa



### Keskipakopuhallin P4M/P4R/P4K suora-, hihna- tai kytkinkäyttö

Maksimi ilmamäärä 120 000  
m<sup>3</sup>/h ja maksimi paine  
14 000 Pa



### Sisäänrakennettava suoravetoinen Q2M PLT inpact

Maksimi ilmamäärä  
90 000 m<sup>3</sup>/h ja  
maksimi paine  
5 000 Pa