



CLIMAFLEX ERISTEPUTKET

Suulakepuristettua Polyeteeniä (Solumuovia)

| Ominaisuudet | climaflex putket | climaflex levyt |
|----------------------|---|---|
| Lämmönjohtavuus | =0,038 W / mK 40 °C (DIN 52613) | =0,035 W / mK 0 °C (DIN 52612) |
| Paloluokitus | B1 (-23.14-1023) (DIN 4102) | B1 (PA-III 2.2910) (DIN 4102) |
| Vesihöyryn johtavuus | >16.00 (DIN 52615) | > 2.500 (DIN 52615) |
| Veden imeytyminen | 0,42 vol % 40 pv:n jälkeen (DIN 53495) | 0,8 vol % 28 pv:n jälkeen (DIN 53428) |
| Lämpötila-alue | -45 °C - +105 °C. | -80 °C- +100 °C |
| Tiheys | 30 kg / m3 | 30 kg / m3 |
| Mittatarkkuus | pituus 1,5 % seinämä 1 mm | pituus 1,2 % seinämä 1 mm |
| Ääneneristys | 23 dB (A) asti (DIN 4109) | |
| Solurakenne | suljettu | suljettu |

| Eristeen vahvuus 9 mm sisähalkaisija | LVI-koodi 3132... | Tuote- numero 30650... | Metriä/ laatikko | Hinta alv 0 % |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| 10 | 100 | 0500 | 460 | 1,20 |
| 12 | 101 | 0550 | 456 | 1,31 |
| 15 | 102 | 0600 | 380 | 1,42 |
| 18 | 103 | 0650 | 330 | 1,42 |
| 22 | 104 | 0700 | 250 | 1,53 |
| 28 | 105 | 0750 | 190 | 1,74 |
| 35 | 106 | 0800 | 150 | 2,07 |
| 42 | 107 | 0850 | 110 | 2,62 |
| 48 | 108 | 0900 | 90 | 2,83 |
| 54 | 109 | 0950 | 70 | 3,05 |
| 60 | 110 | 1000 | 66 | 3,16 |
| 76 | 112 | 1050 | 48 | 3,60 |
| 89 | 113 | 1100 | 40 | 4,36 |

| Eristeen vahvuus 13 mm sisähalkaisija | LVI-koodi 3132... | Tuote- numero 30650... | Metriä/ laatikko | Hinta alv 0 % |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| 12 | 132 | 1300 | 300 | 1,74 |
| 15 | 133 | 1350 | 256 | 1,85 |
| 18 | 134 | 1400 | 220 | 2,07 |
| 22 | 135 | 1450 | 180 | 2,18 |
| 28 | 136 | 1500 | 140 | 2,40 |
| 35 | 137 | 1550 | 120 | 3,05 |
| 42 | 138 | 1600 | 90 | 3,49 |
| 48 | 139 | 1650 | 70 | 3,92 |
| 54 | 140 | 1700 | 66 | 4,25 |
| 60 | 141 | 1750 | 48 | 4,69 |
| 76 | 143 | 1800 | 40 | 5,67 |
| 89 | 144 | 1850 | 30 | 6,76 |
| 102 | 145 | 1900 | 24 | 7,19 |
| 114 | 146 | 1950 | 22 | 8,61 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|-------------|-------|
| Climaflex kiinnitysklipsirasia | 3131091 | 306505650 | 100 kpl/rs. | 7,85 |
| Flex liima 1,0 l. | 3130830 | 306505600 | 1L | 26,05 |
| Climaflex nauha | 3131051 | 306505800 | 10 m/rll | 25,83 |
| Climaflex teippi 33 mm | 3131044 | 306505700 | 30 m/rll | 10,25 |

CLIMAFLEX XT-ERISTEPUTKET LIIMASAUMALLA

Suulakepuristettua Polyeteeniä (Solumuovia) varustettuna kaksipuoleisella liimasaumalla

| Ominaisuudet | XT-climaflex putket |
|----------------------|---|
| Lämmönjohtavuus | =0,038 W / mK 40 °C (DIN 52613) |
| Paloluokitus | B1 (-23.14-1023) (DIN 4102) |
| Vesihöyryn johtavuus | >16.00 (DIN 52615) |
| Veden imetyminen | 0,42 vol % 40 pv:n jälkeen (DIN 53495) |
| Lämpötila-alue | -45 °C - +105 °C. |
| Tiheys | 30 kg / m ³ |
| Mittatarkkuus | pituus 1,5 % seinämä 1 mm |
| Ääneneristys | 23 dB (A) asti (DIN 4109) |
| Solurakenne | suljettu |

| eristeen vahvuus 9 mm sisähalkaisija | LVI-koodi 3132... | IP-tuote numero 30680 | Metriä/ laatikko | Hinta alv 0 % |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| 12 | 201 | 1200 | 456 | 1,53 |
| 15 | 202 | 1500 | 380 | 1,64 |
| 18 | 203 | 1800 | 330 | 1,74 |
| 22 | 204 | 2200 | 250 | 1,85 |
| 28 | 205 | 2800 | 190 | 1,96 |
| 35 | 206 | 3500 | 150 | 2,51 |
| 42 | 207 | 4200 | 110 | 3,05 |
| 48 | 208 | 4800 | 90 | 3,38 |
| 54 | 209 | 5400 | 70 | 3,60 |
| 60 | 210 | 6000 | 66 | 3,71 |

| eristeen vahvuus 13 mm sisähalkaisija | LVI-koodi 3132... | IP-tuote numero 30680 | Metriä/ laatikko | Hinta alv 0 % |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| 12 | 240 | 7000 | 240 | 1,74 |
| 15 | 241 | 7100 | 200 | 1,74 |
| 18 | 242 | 7200 | 190 | 1,85 |
| 22 | 243 | 7300 | 160 | 1,96 |
| 28 | 244 | 7400 | 130 | 2,18 |
| 35 | 245 | 7500 | 102 | 2,73 |
| 42 | 246 | 7600 | 84 | 3,05 |
| 48 | 247 | 7700 | 70 | 3,49 |
| 54 | 248 | 7800 | 60 | 4,69 |
| 60 | 249 | 7900 | 48 | 4,50 |

insul tube®

ERISTELEVYT JA TARVIKKEET

PVC Nitriilikumia (Solukumia)

| | |
|----------------------|---|
| Lämmönjohtavuus | =0,040 W / mK (DIN 52613) |
| Paloluokitus | itsestään sammuva luokka B2 (DIN 4102) |
| Vesihöyryn johtavuus | > 5000 (DIN 52615) |
| Veden imetyminen | 0,29 % vol (DIN 53495) |
| Lämpötila-alue | -40 °C+ 116 °C |
| Tiheys | 80 kg/m3 +-4% |

Insul eristelevy rullat , leveys 1000mm

| Tuote | Tuote numero | m ² / pakkaus | Hinta alv 0% |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 9 mm eristelevy Insul 10m rulla | 306650900 | 10m ² | 31,28 |
| 13 mm eristelevy Insul 8m rulla | 306651000 | 8m ² | 38,15 |
| 19 mm eristelevy Insul 6m rulla | 306651100 | 6m ² | 54,61 |
| 25 mm eristelevy Insul 4m rulla | 306651200 | 4m ² | 78,04 |

Insul tube tarvikkeet

| Tyyppi | LVI-koodi | Tuote numero | Kpl/ pakkaus | Hinta alv 0% |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Insul ohenne | 3130820 | 306705750 | 10 | 19,40 |
| 3mmx50mm/15M insul tape foam | | 306611100 | 12 | 31,28 |
| Flex liima 1 l. | | 306705800 | 6 | 26,05 |
| Flex liima 0,20 l + sivellin | | 306705820 | 25 | 13,95 |
| Flex liima 2,5 l. | | 306705830 | 8 | 55,30 |
| Saumateippi 33x25 mm | | 306705850 | 72 | 11,34 |
| Saumateippi 33x50 mm | | 306705900 | 36 | 22,24 |
| Halkaisuveitsi | | 306706000 | | 35,97 |

Flex-liima soveltuu sekä solukumille että -muoville