



Cupori 310 Medical

Cupori 310 Medical -kupariputkea käytetään alipainejärjestelmissä ja sairaalakaasujen siirtoputkistoissa. Putki valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista. Putken sisäpinta on erityisen tarkasti puhdistettu ja kuivattu. Putken päät on tulpattu, jotta putken sisäpinta säilyy puhtaana kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Cupori 310 Medical -kupariputki täyttää standardin 13348 vaatimukset.

Tuotetiedot

- Soveltuu alipainejärjestelmiin ja sairaalakaasujen siirtoputkistoihin
- Toimitetaan suorina salkoina
- Putken sisäpinta on erityisen tarkasti puhdistettu ja kuivattu
- Putken päät on tulpattu
- Täyttää standardin 13348 vaatimukset

Soveltuvat sairaalakaasut

- Happi, dityppioksidi, typpi, helium, hiilidioksidi, ksenon ja em. kaasujen seokset
- Hengitysilma
- Instrumentti-ilma
- Anestesiakaasut ja -höyryt

Kupariputki, Medical-laatu, kova (R290), EN 13348 5 m suorat

LVI-numero	Ulko- halkaisija, mm	Seinäämä, mm	Sisä- halkaisija, mm	Paino, kg/m	Suurin sallittu käyttöpaine, bar*
1585108	10	0,8	8,4	0,21	99
1585111	12	1,0	10,0	0,31	104
1585114	15	1,0	13,0	0,39	82
1585117	18	1,0	16,0	0,48	67
1585120	22	1,0	20,0	0,59	54
1585123	28	1,5	25,0	1,11	65
1585126	35	1,5	32,0	1,41	51
1585129	42	1,5	39,0	1,70	42
1585132	54	2,0	50,0	2,91	44



**) Suurin sallittu käyttöpaine on laskettu pehmeiden kupariputkien mukaan, $R_m=200\text{N/mm}^2$ ja varmuuskerroin=3.5. Arvot koskevat kupariputkea, eivät liittimiä.*