

### **029.15.11 Kansallinen liukuestesääntö**

Renkaiden kulutuspintaan upotettavien liukuesteiden käyttö on sallittu seuraavasti:

Sallittu liukueste: (nasta) on jäärädalla kokonaispituudeltaan enintään 23 mm soolomoottoripyörän eturenkaassa ja enintään 21,5 mm soolomoottoripyörän takarenkaassa, lieriömuotoisen kärkiosan vähimmäis-halkaisija on 1,6 mm. Muut sallitut mitat, lukumäärät ja renkaita koskevat määräykset; katso lajisäännöt.

### **Motocross, Enduro ja Jäärata –sivuvaunulliset**

Motocrossissa ja Endurossa edellytetään ainoastaan, että liukuesteen enimmäispituus on 25 mm ja kokonaismäärä alle 350 kpl / rengas.

Vuoden 2010 alusta voimaan tuleva sääntö enduron nastarenkaista

Eturenkaan nastojen kovametallinpalan halkaisija tulee olla vähintään 2,2mm. Takarenkaassa vastaavasti 2,5mm

Nastarenkaat

Vain vapaasti kaupan olevien renkaiden käyttö on sallittu. Renkaiden tulee löytyä rengasvalmistajien tuoteluetteloista tai muuten vapaasti kuluttajien käyttöön tarkoitetuista rengasluetteloista. Renkaiden nastoitus on sallittu tässä kohdassa mainitun

85

liukuestesäännön mukaisesti. Renkasiin ei saa lisätä ketjuja tai muita kitkaa lisääviä laitteita. Nastoituksen ja renkaan kuvion tulee täyttää tieliikennelain tai mahdollisten poikkeuslupasääntöjen vaatimukset, muutoin kuvion mitoitus on vapaa.

Endurossa käyttöaika on Liikenneministeriön päätöksen mukainen.

Jääradan sivuvaunuluokassa on sama sääntö sillä lisäyksellä, että eturenkaan nastojen kovametallinpalan halkaisijaminimi on 2 mm ja takarenkaassa vastaavasti 2.5 mm.